

KHM 190 HS, KHM 190 YS

Spalinowe agregaty spawalnicze

- Dostępne w wersji, z silnikiem benzynowym i Diesla
- Trwała i mocna konstrukcja
- Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod otulonych



Agregaty spalinowe przeznaczone są głównie do spawania metodą MMA wszystkimi rodzajami elektrod oraz do wykorzystania jako generatory prądotwórcze. Pozwalają na wykonanie prac spawalniczych i pomocniczych tam gdzie nie można doprowadzić energii elektrycznej. Przydatne są jako rezerwa podczas przerw w zasilaniu z sieci energetycznej. Posiadają funkcję zabezpieczenia przeciw przeciążeniowego, sygnalizację niskiego poziomu oleju i nieprawidłowego uziemienia.

Generatorami można spawać większość metali, stal węglową, niskostopową, stopową (nierdzewną) oraz żeliwo, elektrodami otulonymi do 4 mm. Można stosować również elektrody celulozowe. Urządzenia posiadają dwa zakresy nastaw prądu spawania, co ułatwia precyzyjny ich dobór, szczególnie istotny przy spawaniu niższymi prądami. Wyposażone w dodatkowe gniazda zasilające 1 i 3 fazowe umożliwia podłączenie sprzętu pomocniczego (np. szlifierki) lub oświetlenia.

UWAGA: Nie należy korzystać z zasilania pomocniczego w trakcie spawania.

Dane techniczne:

KHM 190 HS, KHM 190 YS

	KHM 190 HS	KHM 190 YS
Zakres regulacji prądu MMA	20–100/90–190 A	20–100/90–190 A
Napięcie biegu jałowego	98 V	98 V
Typ silnika	Honda GX 340	Yanmar L100AE
Moc silnika	10 KM	8,8 KM
Pojemność zbiornika na paliwo	etylina/6,5 l	diesel/5,5 l
Czas pracy przy pełnym zbiorniku – w cyklu (P) 60%	3,5 godz.	4,5 godz.
Znamionowy prąd spawania – w cyklu (P) 35%	190 A	190 A
– w cyklu (P) 60%	160 A	160 A
– w cyklu (P) 100%	120 A	120 A
Zasilanie dodatkowe – 1-fazowe, 48 V-AC	2 kVA	2 kVA
– 1-fazowe, 230 V-AC	5 kVA	5 kVA
– 3-fazowe, 400 V-AC	6 kVA	6 kVA
Zakres średnic elektrod	1,6–4,0 mm	1,6–4,0 mm
Poziom hałasu	73 dBA	75 dBA
Start	ręczny	elektryczny
Masa	115 kg	145 kg
Wymiary (dł/szer/wys)	472x142x256 mm	472x142x256 mm

OPIS	Numer katalogowy
KHM 190HS	0794 000 880
KHM 190YS	0794 000 882
Akcesoria:	
Wózek do KHM 190HS	0794 009 880
Wózek do KHM 190YS	0794 010 880
Komplet przewodów prądowych do MMA	0 160 302 889
Uziemienie	0794 017 880

Dostawa obejmuje

Agregat spawalniczy, ramę, gniazda EEC 1 i 3 fazowe oraz przyłącze OKC.



Biura Handlowe ESAB:

ul. Chorzowska 108
40–101 Katowice
tel. +48 32 351 11 00
fax +48 32 351 11 20
info@esab.pl
www.esab.pl

Firma

ESAB Sp. z o.o.
Regon: 271 977 650
NIP: 634-00-23-457

Adres:

ul. Żelazna 9
40-952 Katowice
Polska